ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Σημείο πρόσβασης οροφής AC1200 Gigabit PoE

Μοντέλο AP125



Ισχυρό AP οροφής AC1200 διπλής ζώνης για επαγγελματική χρήση. Διαθέτει Gigabit PoE, σύνδεση κορμού Mesh και ασφάλεια WPA3. Αξιόπιστη λύση για ολοκληρωτές συστημάτων.

Χαρακτηριστικά

- Ασύρματο σημείο πρόσβασης οροφής εσωτερικού χώρου 802.11AC 2.4G&5.8G 1200Mbps
- Chipset MTK, DDR2 512Mb 16b, NorFlash 64Mb, υψηλή ισχύς 200mW, πρόσβαση 128 χρηστών
- 1 θύρα Gigabit/PoE με υποστήριξη τροφοδοσίας 48V 300mA κατά IEEE 802.3af.
- Διαχείριση μέσω WEB, τοπική αναβάθμιση υλικολογισμικού ή κεντρική διαδικτυακή αναβάθμιση· WPA/WPA2/WPA3 με μικτή πρόσβαση χρηστών
- 11AC Wave2 2.4GHz 300Mbps+5.8Ghz 866Mbps
- 2* εσωτερικές κεραίες 4.5dBi (2.4G) + 2* εσωτερικές κεραίες 5dBi (5.8G)
- Υποστηρίζει λειτουργία AP, δρομολόγηση DHCP, έως 128 χρήστες, σημείο πρόσβασης Wi-Fi και σύνδεση κορμού MESH

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές υλικού

Μοντέλο	AP125
Πρότυπο Wi-Fi	Wi-Fi 5 5.8 GHz IEEE 802.11ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11n/b/g
Ασύρματη ταχύτητα	AC1200 5 GHz: 866 Mbps (802.11ac, VHT80) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Κεραία	5GHz 5dBi, πανκατευθυντική 2.4GHz 4.5dBi, πανκατευθυντική
Μέγιστη EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 31.5 dBm **Το EIRP μπορεί να περιορίζεται από τους κανονισμούς της χώρας**
SOC	MIPS(580 MHz)
RAM	512Mb 16b DDR2
FLASH	64Mb NorFlash
Διεπαφή	1× Θύρα Gigabit/POE
LEDs	SYS
Συνολικές διαστάσεις	210 × 22,3mm (με βραχίονα εγκατάστασης 8mm)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 45°C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 70°C Υγρασία λειτουργίας: 10% έως 90%RH (χωρίς συμπύκνωση) Υγρασία αποθήκευσης: 5% έως 90% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Επίπεδο προστασίας	15KV ESD
Κατανάλωση ενέργειας	≤10W
Μέθοδος παροχής ενέργειας	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Εξαρτήματα συσκευασίας	1 AP 4. Βίδες εγκατάστασης 1. Εγχειρίδιο χρήστη 1. Κάρτα εγγύησης

Προδιαγραφές λογισμικού

Λειτουργία εργασίας	Σημείο πρόσβασης AP

δρομολόγηση DHCP

Συνολικός αριθμός χρηστών που συνδέονται με ολόκληρο το σύστημα	128
Μέθοδος δικτύωσης	hotspot WiFi

Σύνδεση κορμού MESH

Μέθοδος διαχείρισης	Διαχείριση WEB
Ασύρματη Ασφάλεια	WPA, WPA2, WPA3, και οι χρήστες του Pre-RSNA έχουν μικτή πρόσβαση στο δίκτυο.
Ενημέρωση συστήματος	WEB Τοπική αναβάθμιση, κεντρική διαχείριση της σε απευθείας σύνδεση αναβάθμιση

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp