ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

802.11AX WIFI6 2.4G&5.8G 3000M Ασύρματο AP οροφής εσωτερικού χώρου

Μοντέλο AP306



Επισκόπηση

Εσωτερικό σημείο πρόσβασης οροφής Wi-Fi 6, 2.4G 574Mbps + 5.8G 2400Mbps, διπύρηνο MTK, 128 χρήστες, Gigabit PoE, πανκατευθυντικές κεραίες, MESH και hotspot, με WPA/WPA2/WPA3.

Χαρακτηριστικά

- 802.11AX WIFI6 2.4G&5.8G 3000M Ασύρματο AP οροφής εσωτερικού χώρου
- Διπύρηνο chipset MTK MT7981B 1,3GHz, DDR3 2Gb, NorFlash 128Gb, έως 128 χρήστες
- 2 εσωτερικές κεραίες 4.5dBi στα 2.4G, 3 εσωτερικές κεραίες 6dBi στα 5G, πανκατευθυντικές
- Υποστηρίζει λειτουργία AP, δρομολόγηση DHCP, έως 128 χρήστες, σημείο πρόσβασης Wi-Fi και σύνδεση κορμού MESH
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8Ghz 2400Mbps
- 1× Θύρα Gigabit/POE
- Υποστηρίζει 48V300mA / 802.3af/at και 12VDC
- Διαχείριση μέσω WEB, τοπική αναβάθμιση υλικολογισμικού ή κεντρική διαδικτυακή αναβάθμιση· WPA/WPA2/WPA3 με μικτή πρόσβαση χρηστών

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές υλικού

Μοντέλο	AP306
Πρότυπο Wi-Fi	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/gAt
Ασύρματη ταχύτητα	AX3000 5 GHz: 2400 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Κεραία	5GHz 6dBi, πανκατευθυντική 2.4GHz 4.5dBi, πανκατευθυντική
Μέγιστη EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 30.5 dBm **Το EIRP μπορεί να περιορίζεται από τους κανονισμούς της χώρας**
SOC	Διπύρηνος επεξεργαστής 1.3GHz, MT7981B
RAM	2Gb DDR3
FLASH	Μνήμη flash NOR 128Gb
Διεπαφή	1× Gigabit Θύρα/POE,1 x DC
LEDs	SYS
Συνολικές διαστάσεις	210 × 22,3mm (με βραχίονα εγκατάστασης 8mm)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 45°C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 70°C Υγρασία λειτουργίας: 10% έως 90%RH (χωρίς συμπύκνωση) Υγρασία αποθήκευσης: 5% έως 90% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Επίπεδο προστασίας	15KV ESD
Κατανάλωση ενέργειας	≤10W
Μέθοδος παροχής ενέργειας	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Εξαρτήματα συσκευασίας	1 AP 4. Βίδες εγκατάστασης 1. Εγχειρίδιο χρήστη 1. Κάρτα εγγύησης

Προδιαγραφές λογισμικού

Λειτουργία εργασίας	Σημείο πρόσβασης AP

δρομολόγηση DHCP

Συνολικός αριθμός χρηστών που συνδέονται με ολόκληρο το σύστημα	128
Μέθοδος δικτύωσης	hotspot WiFi

Σύνδεση κορμού MESH

Μέθοδος διαχείρισης	Διαχείριση WEB
Ασύρματη Ασφάλεια	WPA, WPA2, WPA3, και οι χρήστες του Pre-RSNA έχουν μικτή πρόσβαση στο δίκτυο.
Ενημέρωση συστήματος	WEB Τοπική αναβάθμιση, κεντρική διαχείριση της σε απευθείας σύνδεση αναβάθμιση

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp