ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Σημείο πρόσβασης οροφής AP306X AX3000 Wi-Fi 6

Μοντέλο AP306X



Σημείο πρόσβασης οροφής AP306X διπλής ζώνης AX3000, με επεξεργαστή Qualcomm, Gigabit PoE, σύνδεση κορμού Mesh και ασφάλεια WPA3 για εσωτερικά ασύρματα δίκτυα.

Χαρακτηριστικά

- 802.11AX WIFI6 2.4G&5.8G 3000M Ασύρματο AP οροφής εσωτερικού χώρου
- Διπύρηνο chipset Qualcomm A53 64bit (vB ISA) 1,0GHz, DDR3 4Gb, NAND Flash 1Gb, έως 254 χρήστες
- 2 εσωτερικές κεραίες 3.5dBi στα 2.4G, 3 εσωτερικές κεραίες 5dBi στα 5G, πανκατευθυντικές
- Υποστηρίζει λειτουργία AP, δρομολόγηση DHCP, έως 254 χρήστες, σημείο πρόσβασης Wi-Fi και σύνδεση κορμού MESH
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8Ghz 2400Mbps
- 1× Θύρα Gigabit/POE
- Υποστηρίζει 48V300mA / 802.3af/at και 12VDC
- Διαχείριση μέσω WEB, τοπική αναβάθμιση υλικολογισμικού ή κεντρική διαδικτυακή αναβάθμιση· WPA/WPA2/WPA3 με μικτή πρόσβαση χρηστών

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές υλικού

Μοντέλο	AP306X
Πρότυπο Wi-Fi	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g
Ασύρματη ταχύτητα	AX3000 5 GHz:2400 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz:574 Mbps (802.11ax)
Κεραία	5GHz 5 dBi, πανκατευθυντική 2.4GHz 3.5 dBi, πανκατευθυντική
Μέγιστη EIRP	5 GHz 31 dBm 2.4 GHz 29.5 dBm **Το EIRP μπορεί να περιορίζεται από τους κανονισμούς της χώρας**
SOC	Dual-core A53(64bit, vB ISA)@1.0GHz
RAM	4Gb DDR3
FLASH	Μνήμη flash NAND 1Gb
Διεπαφή	1× ETH/POE,1 x DC
LEDs	SYS
Συνολικές διαστάσεις	210 × 22,3mm (με βραχίονα εγκατάστασης 8mm)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας:-10°C έως 45°C Θερμοκρασία αποθήκευσης:-40°C έως 70°C Υγρασία λειτουργίας: 10% έως 90%RH (χωρίς συμπύκνωση) Υγρασία αποθήκευσης: 5% έως 90% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Επίπεδο προστασίας	15KV ESD
Κατανάλωση ενέργειας	≤13W
Μέθοδος παροχής ενέργειας	48V300mA /802.3af/at
Εξαρτήματα συσκευασίας	1 AP 4. Τοποθετήστε τις βίδες 1. Εγχειρίδιο χρήστη 1. Κάρτα εγγύησης

Προδιαγραφές λογισμικού

Λειτουργία εργασίας	Σημείο πρόσβασης AP

δρομολόγηση DHCP

Συνολικός αριθμός χρηστών που συνδέονται με ολόκληρο το σύστημα	254
Μέθοδος δικτύωσης	hotspot WiFi

Σύνδεση κορμού MESH

Μέθοδος διαχείρισης	Διαχείριση WEB
Ασύρματη Ασφάλεια	WPA, WPA2, WPA3, και οι χρήστες του Pre-RSNA έχουν μικτή πρόσβαση στο δίκτυο.
Ενημέρωση συστήματος	WEB Τοπική αναβάθμιση, κεντρική διαχείριση της σε απευθείας σύνδεση αναβάθμιση

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp