ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Σημείο πρόσβασης Wi-Fi 6 εξωτερικού χώρου AX3000 IP67

Μοντέλο APO306X



Αυξήστε τη χωρητικότητα δικτύου με το εξωτερικό AP Wi-Fi 6 IP67. Προσφέρει ταχύτητες AX3000, ζεύξη κορμού SFP 2.5G και υποστήριξη 254 χρηστών. Ιδανικό για μεγάλα έργα OEM.

Χαρακτηριστικά

- Ασύρματο σημείο πρόσβασης εξωτερικού χώρου 802.11ax (Wi-Fi 6) 2.4GHz & 5.8GHz 3000Mbps
- Qualcomm chipset, 4Gb DDR3 RAM, 1Gb NAND Flash, υποστηρίζει έως 254 ταυτόχρονα χρήστες
- Προστασία IP67, στεγανοποίηση έναντι καιρικών συνθηκών και σκόνης
- Ταχύτητα διπλής ζώνης 11AX: 2.4GHz έως 574Mbps + 5.8GHz έως 2402Mbps, συνολικά έως 2976Mbps
- Διεπαφές δικτύου: 1 × Θύρα Gigabit Ethernet (RJ-45) με υποστήριξη PoE IEEE 802.3af/at και 1 × Θύρα SFP 2.5G για σύνδεση κορμού υψηλής διαμεταγωγής
- Υποστήριξη ελεγκτή AP

Προδιαγραφές

MAXSOL Ελλάδα

Υλικό

Μοντέλο	APO306X
Ασύρματα πρότυπα	Wi-Fi 6: 5.8 GHzIEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g
Ρυθμός σήματος	AX3000: 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Κεραία	5GHz 5dBi, εξωτερική αδιάβροχη πανκατευθυντική κεραία 2.4GHz 4.3dBi, εξωτερική αδιάβροχη πανκατευθυντική κεραία
Μέγιστη EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 31.3 dBm * Το EIRP μπορεί να περιορίζεται από τους κανονισμούς της χώρας
Ευαισθησία στο λήπτη	2.4G: 802.11b：-96dBm@1Mbps，-89dBm@11Mbps 802.11g：-92dBm@6Mbps，-76dBm@54Mbps 802.11n: HT20: -90dBm@MCS0，-74dBm@MCS7 HT40: -89dBm@MCS0，-72dBm@MCS7 5.8G: 802.11a：-93dBm@6Mbps，-76dBm@54Mbps 802.11n： HT20：-91dBm@MCS0，-74dBm@MCS7 HT40：-90dBm@MCS0，-72dBm@MCS7 802.11ac: VHT80: -90dBm@MCS0，-62dBm@MCS9 802.11ax: HE80: -88dBm@MCS0，-58dBm@MCS11 HE160: -87dBm@MCS0，-56dBm@MCS11
SOC	Τετραπύρηνη CPU 1.0 GHz
RAM	4Gb DDR3
FLASH	1Gb NAND FLASH
Διεπαφή	1 Θύρα Gigabit Ethernet (RJ-45) με υποστήριξη PoE IEEE 802.3af/at 1 2.5G SFP
LEDs	1 ένδειξη τροφοδοσίας 1 φωτεινή ένδειξη ETH 1 φωτεινή ένδειξη SFP 3 Wi-Fi Φώτα σήματος
Διαστάσεις (W x D x H)	216 x 102 x 42 mm (χωρίς κεραία και κιτ στερέωσης) 381 x 102 x 62 mm (με κεραία και κιτ στερέωσης)
Περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C ~ 70°C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C ~ 70°C Υγρασία λειτουργίας: 10% ~ 90%RH, χωρίς συμπύκνωση Υγρασία αποθήκευσης: 5% ~ 90%RH, χωρίς συμπύκνωση
Προστασία από υπερτάσεις	6KV
Βαθμός προστασίας	IP67
Κατανάλωση ενέργειας	≤15W
Τροφοδοσία	802.af/at POE
Κουμπί	Επαναφορά
Περιεχόμενα συσκευασίας	1AP 1 παθητικός προσαρμογέας PoE (προαιρετικός) 2 κεραίες 5dBi 1 Γρήγορη οδηγός εγκατάστασης 1 CAT 5E

Λογισμικό

Λειτουργία λειτουργίας	Σημείο πρόσβασης

Πελάτης

Αριθμός χρηστών πρόσβασης	254 χρήστης
Λειτουργία δικτύωσης	Hotspot WiFi

Σύνδεση κορμού MESH

VLAN	VLAN 802.Q
Κεντρική Διαχείριση	Διαχείριση μέσω Web
Ασύρματη Ασφάλεια	Κρυπτογράφηση WPA, WPA2, WPA3
Αναβάθμιση συστήματος	Τοπική αναβάθμιση WEB, Κεντρική σε απευθείας σύνδεση αναβάθμιση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp