ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Επαγγελματικός ηλιακός προβολέας LED 15W IP66

Μοντέλο FLV100W



Ηλιακός προβολέας LED 15W με φωτεινή ροή 980lm, μπαταρία LiFePO4 10Ah, προστασία IP66, τηλεχειρισμό, φωτοαισθητήρα και χρονοδιακόπτη για εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

- Αυτόνομο πακέτο ηλιακού προβολέα 15W 10AH με βραχίονα
- Μπαταρία LiFePO4 3,2V/10Ah
- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες/IP66, τηλεχειρισμός και έλεγχος φωτός/χρόνου
- Ώρες φόρτισης: 5-8 ώρες
- Θερμοκρασία εργασίας: -30°-60°
- Ηλιακό πάνελ: μονοκρυσταλλικό 6V/15W, 350*350*17
- LED: 2835 0.5W, 112 στοιχεία
- Φωτεινή ροή: 980LM
- Αυτονομία λειτουργίας: 3-4 ημέρες

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Φωτοβολταϊκό πάνελ	Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Μπαταρία	3.2V 10Ah $LiFePO_4$	3.2V 15Ah $LiFePO_4$	3.2V 20Ah $LiFePO_4$
Τύπος LED	2835, 0.5W × 112 τεμάχια	2835, 0.5W × 240 τεμάχια	2835, 0.5W × 336 τεμάχια
Φωτεινή ροή	980 lm	2000 lm	2000 lm
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες	IP66	IP66	IP66
Απομακρυσμένος έλεγχος	Ναι.	Ναι.	Ναι.
Έλεγχος φωτός	Ναι.	Ναι.	Ναι.
Έλεγχος χρόνου	Ναι.	Ναι.	Ναι.
Χρόνος φόρτισης	5–8 ώρες	5–8 ώρες	5–8 ώρες
Αυτονομία λειτουργίας	Αυτονομία 3–4 ημερών	Αυτονομία 3–4 ημερών	Αυτονομία 3–4 ημερών
Θερμοκρασία εργασίας	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Μέγεθος προϊόντος	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	357 × 357 × 63 mm	390*390*140mm	475 × 365 × 73 mm

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp