ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Επαγγελματικός ηλιακός προβολέας LED 18W IP66

Μοντέλο FLV200W



Εξοπλίστε εγκαταστάσεις με ηλιακούς προβολείς 18W, φωτεινή ροή 2000lm και ανθεκτική μπαταρία LiFePO4. Η σχεδίαση IP66 είναι κατάλληλη για εμπορικά έργα. Ζητήστε προσφορά.

Χαρακτηριστικά

- Αυτόνομο πακέτο ηλιακού προβολέα 18W 15AH με βραχίονα
- Μπαταρία LiFePO4 3,2V/15Ah
- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες/IP66, τηλεχειρισμός και έλεγχος φωτός/χρόνου
- Ώρες φόρτισης: 5-8 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°-60°
- Ηλιακό πάνελ: μονοκρυσταλλικό 6V/18W, 350*400*17
- LED: 2835 0.5W, 240 στοιχεία
- Φωτεινή ροή: 2000LM
- Αυτονομία λειτουργίας: 3-4 ημέρες

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Φωτοβολταϊκό πάνελ	Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Μπαταρία	3.2V 10Ah $LiFePO_4$	3.2V 15Ah $LiFePO_4$	3.2V 20Ah $LiFePO_4$
Τύπος LED	2835, 0.5W × 112 τεμάχια	2835, 0.5W × 240 τεμάχια	2835, 0.5W × 336 τεμάχια
Φωτεινή ροή	980 lm	2000 lm	2000 lm
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες	IP66	IP66	IP66
Απομακρυσμένος έλεγχος	Ναι.	Ναι.	Ναι.
Έλεγχος φωτός	Ναι.	Ναι.	Ναι.
Έλεγχος χρόνου	Ναι.	Ναι.	Ναι.
Χρόνος φόρτισης	5–8 ώρες	5–8 ώρες	5–8 ώρες
Αυτονομία λειτουργίας	Αυτονομία 3–4 ημερών	Αυτονομία 3–4 ημερών	Αυτονομία 3–4 ημερών
Θερμοκρασία εργασίας	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Μέγεθος προϊόντος	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	357 × 357 × 63 mm	390*390*140mm	475 × 365 × 73 mm

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp