ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Βιομηχανικός ηλιακός προβολέας LED 20W IP66

Μοντέλο FLV300W



Βιομηχανικός ηλιακός προβολέας 20W με φωτεινή ροή 2000LM, προστασία IP66 και μπαταρία LiFePO4 που προσφέρει αυτονομία τριών έως τεσσάρων ημερών.

Χαρακτηριστικά

- Αυτόνομο πακέτο ηλιακού προβολέα 20W 20AH με βραχίονα
- Μπαταρία LiFePO4 3,2V/20Ah
- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες / IP66
- Φωτεινή ροή: 2000LM
- Αυτονομία λειτουργίας: 3–4 ημέρες
- Ηλιακό πάνελ: Mono 6V/20W, 350*460*17 mm
- LED: 2835 0.5W, 336 στοιχεία
- Απομακρυσμένος/Φως/Χρονικός έλεγχος
- Ώρες φόρτισης: 5-8 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30° έως 60°

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Φωτοβολταϊκό πάνελ	Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Μπαταρία	3.2V 10Ah $LiFePO_4$	3.2V 15Ah $LiFePO_4$	3.2V 20Ah $LiFePO_4$
Τύπος LED	2835, 0.5W × 112 τεμάχια	2835, 0.5W × 240 τεμάχια	2835, 0.5W × 336 τεμάχια
Φωτεινή ροή	980 lm	2000 lm	2000 lm
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες	IP66	IP66	IP66
Απομακρυσμένος έλεγχος	Ναι.	Ναι.	Ναι.
Έλεγχος φωτός	Ναι.	Ναι.	Ναι.
Έλεγχος χρόνου	Ναι.	Ναι.	Ναι.
Χρόνος φόρτισης	5–8 ώρες	5–8 ώρες	5–8 ώρες
Αυτονομία λειτουργίας	Αυτονομία 3–4 ημερών	Αυτονομία 3–4 ημερών	Αυτονομία 3–4 ημερών
Θερμοκρασία εργασίας	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Μέγεθος προϊόντος	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	357 × 357 × 63 mm	390*390*140mm	475 × 365 × 73 mm

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp