ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Βιομηχανικό έξυπνο κιβώτιο εξωτερικού χώρου IP65 IK10

Μοντέλο IB542



Επισκόπηση

Ανθεκτικό βιομηχανικό έξυπνο κουτί IP65 IK10 για προστασία ηλεκτρονικών και εξοπλισμού ελέγχου σε δύσκολα περιβάλλοντα. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στις κρούσεις, ιδανικό για CCTV, συστήματα τροφοδοσίας, IoT και βιομηχανικές εφαρμογές. Μάθετε περισσότερα!

Χαρακτηριστικά

- Βιομηχανικό έξυπνο κιβώτιο εξωτερικού χώρου IP65 IK10
- Υλικό: γαλβανισμένος χάλυβας 1.2mm + βαφή πούδρας
- Υποστηρίζει εγκατάσταση σε τοίχο ή ιστό
- Εφαρμογή: μπαταρίες, έλεγχος, παρακολούθηση και χρήση σε κουτιά διακλάδωσης
- Μέγεθος: 500x400x200mm
- Περιλαμβάνει 4 αδιάβροχους συνδέσμους M25, 3 πλάκες στερέωσης και 1 σύνδεσμο γείωσης
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40~ 70°C

Προδιαγραφές

MAXSOL Ελλάδα

Βασικές πληροφορίες

Μοντέλο	IB542
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	500*400*200mm
Βάρος (kg)	12.7
Υλικό	Φύλλο χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ
Πάχος	1.2mm
Επίπεδο IP	IP65
Χρώμα	Λευκό+γκρι
Επεξεργασία επιφάνειας	Ηλεκτροστατικός ψεκασμός
Πόρτα	1
Εγκατάσταση	Τοποθέτηση σε ιστό ή τοίχο

Λειτουργία

Λειτουργία	Συνδέσεις, διανομή, ηλεκτρικός εξοπλισμός, μπαταρίες, έλεγχος, παρακολούθηση κ.λπ. Αδιάβροχο κιβώτιο εξωτερικού χώρου με οπή στερέωσης IPC/ασύρματου AP

Περιεχόμενο του πακέτου

ΚΙΒΩΤΙΟ	1PCS
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1PCS
Αδιάβροχος συνδετήρας	4PCS
Πλάκα στερέωσης κάμερας IP/AP/CPE	4PCS
Κλειδί	2PCS
Συνδέτης γείωσης	1PCS

Εξαρτήματα εγκατάστασης

Εγκατάσταση	Τοποθέτηση σε ιστό ή τοίχο
Ράγα DIN	1PCS
Εσωτερική πλάκα στερέωσης	2 τεμάχια (αφαιρούμενα)
Εξαρτήματα στερέωσης σε ιστό	2 δεματικά καλωδίων από ανοξείδωτο χάλυβα 1.2m (διάμετρος 50-350mm) 2* καθολικοί σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα
Προαιρετικό εξάρτημα	Θερμοστατικοί διακόπτες για ανεμιστήρες ή άλλες συσκευές

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp