ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Εγχυτήρας PoE Gigabit 2GE 24W

Μοντέλο POE48-24



Συμπαγής εγχυτήρας PoE IEEE 802.3af/at με έξοδο 48V 24W και υποστήριξη Ethernet Gigabit/2.5G για κάμερες IP, ασύρματες γέφυρες και σημεία πρόσβασης.

Χαρακτηριστικά

- Έξοδος 48V DC με ονομαστική ισχύ 24W
- Υποστηρίζει Ethernet 10/100/1000Mbps και μετάδοση 2.5Gbps
- Προαιρετική προσαρμογή προστασίας από υπέρταση 4kV
- Συμμόρφωση με IEEE 802.3af/at και αυτόματη ανίχνευση τροφοδοτούμενων συσκευών
- Μετάδοση τροφοδοσίας και δεδομένων μέσω ενός καλωδίου Ethernet

POE48-24

Προδιαγραφές

Ηλεκτρικές παράμετροι

Μοντέλο	POE48-24
Ονομαστική τάση εισόδου	100–240V AC
Συχνότητα εισόδου	50–60Hz
Ρεύμα εισόδου AC	1A στα 100–240V AC
Έξοδος	48V DC, 0.5A, 24W
Αντιστοίχιση ακροδεκτών	4/5(+), 7/8(-)
Δείκτες	Τροφοδοσία AC (πορτοκαλί)· PoE (πράσινο)

Δίκτυο και φυσικά χαρακτηριστικά

Πρότυπα	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Σύνδεσμος / ρυθμός δεδομένων	RJ45, 10/100/1000Mbps και 2.5Gbps
Διαστάσεις	144 × 57 × 40mm
Βάρος	350g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C έως +50°C
Υγρασία αποθήκευσης	Έως 95%, χωρίς συμπύκνωση

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp