ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μεταγωγέας Gigabit PoE+ 16 θυρών, 300W, 2 uplink

Μοντέλο PS11602G



Βιομηχανικός μεταγωγέας Gigabit PoE+ 16 θυρών με προϋπολογισμό ισχύος 300W και δύο συνδέσεις uplink. Διαθέτει AI Watchdog, VLAN και λειτουργία μετάδοσης μεγάλης εμβέλειας, σχεδιασμένος για ολοκληρωτές συστημάτων.

Χαρακτηριστικά

- 16GE+2GE Πλήρης διακόπτης Gigabit PoE
- Υποστηρίζει έξυπνο Watchdog, VLAN και λειτουργία Extend
- Υποστηρίζει αυτόματη διαπραγμάτευση 10/100/1000Mbps και αυτόματο MDI/MDI-X
- Υποστηρίζεται επιτραπέζια τοποθέτηση, στερέωση σε τοίχο και εγκατάσταση σε rack
- Οι θύρες 1–16 υποστηρίζουν PoE IEEE 802.3af/at, έως 30W ανά θύρα
- Περιλαμβάνεται εσωτερικό τροφοδοτικό 300W
- Προώθηση με ταχύτητα γραμμής σε όλες τις θύρες

Προδιαγραφές

MAXSOL Ελλάδα

Διεπαφές

Μοντέλο	PS11602G
Σταθερή θύρα	16 Θύρες PoE 10/100/1000Base-T/TX (δεδομένα/τροφοδοσία) 2 Θύρες RJ45 10/100/1000Base-T/TX (δεδομένα)

PoE

Θύρα PoE	Οι θύρες 1–16 υποστηρίζουν PoE IEEE 802.3af/at
Χαρακτηριστικό	Ο διακόπτης DIP υποστηρίζει προτεραιότητα θυρών από προεπιλογή. E: επέκταση μετάδοσης AI έως 300 μέτρα με αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας μίας θύρας στα 10Mbps· οι υπόλοιπες θύρες διατηρούν 100M/1000M εντός 100 μέτρων. V: ενεργοποίηση απομόνωσης και VLAN στις θύρες 1-16· D: στις θύρες 1–16 ενεργοποιείται αυτόματη αποκατάσταση δικτύου AI-PoE μέσω PoE Watchdog, για αυτόματη επίλυση προβλημάτων καμερών και λιγότερες παρεμβάσεις υποστήριξης.
Ανεμιστήρας	Σχεδίαση χωρίς ανεμιστήρα και αθόρυβη λειτουργία για διαφορετικές απαιτήσεις χρηστών.
Πρωτόκολλο δικτύου	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
Πρότυπο PoE	IEEE802.3af/at
Χαρακτηριστικό θύρας Ethernet	Αυτόματη ανίχνευση 10/100/1000Base-T(X), πλήρης/ημιαμφίδρομη λειτουργία και αυτόματο MDI/MDI-X
Λειτουργία προώθησης	Αποθήκευση και προώθηση

Χαρακτηριστικά μεταγωγέα

Μεταγωγική ικανότητα	40Gbps (χωρίς αποκλεισμό)
Ρυθμός προώθησης	29.76Mpps
MAC	8K
Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης	4M
Μετάδοση μέσω συνεστραμμένου ζεύγους	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 μέτρα) 100BASE-TX: UTP Cat5 ή νεότερο (≤100 μέτρα) 1000BASE-T: UTP Cat5 ή νεότερο (≤100 μέτρα)
Ακροδέκτες τροφοδοσίας	Προκαθορισμένο 1/2(+), 3/6(-)
Μέγιστη / μέση ισχύς ανά θύρα	30W/15.4W
Συνολική ισχύς / τάση εισόδου	300W (100-240V)
Κατανάλωση ενέργειας	Αναμονή: < 5W Πλήρες φορτίο: < 300W

Φυσικά χαρακτηριστικά

Δείκτης LED	Ένδειξη τροφοδοσίας: PWR (πράσινο) Ενδείξεις δικτύου: 1-16(Link/Act) (πράσινο), 17-18(Link/Act) (πράσινο)
Τροφοδοσία	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό μεταγωγής, AC100~240V 50-60Hz
Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας	-20~+55°C: 5%~90% RH, χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία / υγρασία αποθήκευσης	-40~+75°C 5%~95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Διάσταση	330*220*44mm
Καθαρό/Μεικτό βάρος	< 3kg / < 4kg
Μέθοδος εγκατάστασης	Επιτραπέζια τοποθέτηση, στερέωση σε τοίχο ή εγκατάσταση σε rack 19 ιντσών 1U
Προστασία	IEC61000-4-2 (ESD): εκφόρτιση επαφής ±8kV, εκφόρτιση αέρα ±15kV IEC61000-4-5 (προστασία από κεραυνούς/υπερτάσεις): τροφοδοσία CM±4kV/DM±2kV, θύρα ±6kV

Επίπεδο προστασίας	IP30

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση	CE, FCC, RoHS

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μεταγωγέας	1 τμχ
Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τμχ
Βραχίονες στερέωσης	1 τμχ
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1 τμχ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp