
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μη διαχειριζόμενος μεταγωγέας PoE Gigabit μεγάλης εμβέλειας 24 θυρών, 300W

Μοντέλο PS12402FG



Μη διαχειριζόμενος μεταγωγέας PoE Gigabit μεγάλης εμβέλειας 24 θυρών, με 2 συνδέσεις uplink Gigabit RJ45, 2 SFP, προϋπολογισμό PoE 300W, λειτουργία Extend 300m, VLAN και Watchdog.

Χαρακτηριστικά

- 24 θύρες PoE Gigabit, 2 συνδέσεις uplink Gigabit RJ45 και 2 συνδέσεις uplink Gigabit SFP
- Οι λειτουργίες DIP E/V/W παρέχουν Extend 300m, απομόνωση VLAN και Watchdog PoE με AI
- Μη μπλοκαρισμένη χωρητικότητα μεταγωγής 56Gbps
- Όλες οι θύρες PoE υποστηρίζουν IEEE 802.3af/at, με ισχύ έως 30W ανά θύρα
- Συνολικός προϋπολογισμός ισχύος PoE 300W με ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC
- Εγκατάσταση σε επιτραπέζια θέση, σε τοίχο ή σε rack 1U

Προδιαγραφές

Διεπαφές

Μοντέλο	PS12402FG
Σταθερές θύρες	24 × Θύρες PoE 10/100/1000Base-T/TX (δεδομένα/τροφοδοσία)· 2 × Θύρες uplink RJ45 10/100/1000Base-T/TX (δεδομένα)· 2 × υποδοχές uplink SFP 100/1000Base-X (δεδομένα)
Πρότυπο PoE	Όλες οι θύρες PoE υποστηρίζουν IEEE 802.3af/at, με ισχύ έως 30W ανά θύρα
Πρωτόκολλα δικτύου	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3z 1000Base-X; IEEE 802.3u 100Base-FX
Λειτουργίες διακόπτη DIP	E – Λειτουργία Extend: μετάδοση έως 300m με αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανά θύρα (περιορισμός στα 10Mbps)· V – Λειτουργία VLAN: απομονώνει τις θύρες PoE διατηρώντας την επικοινωνία uplink· W – Λειτουργία Watchdog: ανιχνεύει κάμερες IP που δεν αποκρίνονται και επανεκκινεί αυτόματα την τροφοδοσία PoE
Χαρακτηριστικά θυρών Ethernet	Αυτόματη ανίχνευση 10/100/1000Base-T(X), πλήρης/ημιαμφίδρομη λειτουργία, αυτόματο MDI/MDI-X
Χαρακτηριστικά θυρών οπτικών ινών	Υποδοχές Gigabit SFP· οι μονάδες οπτικών ινών παραγγέλνονται ξεχωριστά, με επιλογές LC μονότροπης/πολύτροπης και μονής/διπλής ίνας

Απόδοση μεταγωγέα

Μεταγωγική ικανότητα	56Gbps
Ρυθμός προώθησης	41.67Mpps
Πίνακας διευθύνσεων MAC	8K
Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης	4M
Λειτουργία προώθησης	Αποθήκευση και προώθηση
Μετάδοση μέσω συνεστραμμένου ζεύγους	10BASE-T: UTP Cat5 έως 300m· 100BASE-TX και 1000BASE-T: UTP Cat5 ή νεότερο έως 100m
Ακροδέκτες τροφοδοσίας	1/2(+), 3/6(-)
Τροφοδοσία	300W, AC 100–240V, 50–60Hz
Κατανάλωση ενέργειας	Αναμονή <5W· πλήρες φορτίο <300W

Φυσικά χαρακτηριστικά

Δείκτες LED	PWR (πράσινο)· Link/Act για τις θύρες 1–28 (πράσινο)
Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας	-20°C έως +55°C· 5%–90% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία / υγρασία αποθήκευσης	-40°C έως +75°C· 5%–95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Εγκατάσταση	Επιτραπέζια τοποθέτηση, στερέωση σε τοίχο ή σε rack 1U
Προστασία	IEC 61000-4-2 ESD: ±8kV επαφής, ±15kV αέρα· IEC 61000-4-5 υπέρταση: τροφοδοσία CM ±4kV / DM ±2kV, θύρες ±4kV
Διαστάσεις	330 × 215 × 44mm
Καθαρό / μικτό βάρος	<2.5kg / <3kg
Επίπεδο προστασίας	IP30

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μεταγωγέας	1 τεμάχιο
Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τεμάχιο
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1 τεμάχιο

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp