ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μεταγωγέας Hi-PoE 4 θυρών, 65W, εμβέλεια 300 m με VLAN

Μοντέλο PS1402E



Μεταγωγέας Hi-PoE τεσσάρων θυρών με μετάδοση έως 300 μέτρα και προϋπολογισμό ισχύος 65W. Διαθέτει VLAN, AI Watchdog και έξοδο έως 60W στη θύρα Hi-PoE.

Χαρακτηριστικά

- Μεταγωγέας PoE HiPoE 4FE+2FE uplink, εμβέλεια 300M
- Η θύρα 4 υποστηρίζει Hi-PoE ισχύ έως 60W για συσκευές συμβατές με IEEE 802.3bt συμβατές PDs
- Υποστήριξη VLAN
- Υποστηρίζει έξυπνη λειτουργία Watchdog για την παρακολούθηση συμβατών συσκευών PD.
- Οι θύρες 1-3 υποστηρίζουν PoE 30W για συσκευές PD συμβατές με IEEE 802.3af/at
- Εσωτερικό τροφοδοτικό 65W (περιλαμβάνεται)

Προδιαγραφές

MAXSOL Ελλάδα

Διεπαφές

Μοντέλο	PS1402E
Σταθερή Θύρα	4 Θύρες PoE 10/100Base-T/TX για δεδομένα και τροφοδοσία· 2 Θύρες uplink RJ45 10/100Base-T/TX για δεδομένα.

PoE

Θύρα PoE	Θύρες 1–3: IEEE802.3af/at; Θύρα 4: IEEE802.3bt, έως 60W
Πρότυπο PoE	Οι Θύρες PoE υποστηρίζουν IEEE802.3af/at/bt
Λειτουργία διακόπτη DIP 3 τρόπων	E – Λειτουργία Extend: AI Extend 300 m με αυτόματη αλλαγή ταχύτητας μίας Θύρας (όριο 10 Mbps)· οι άλλες Θύρες διατηρούν 100M εντός 100 m. V – Λειτουργία VLAN: Απομονώνει τις Θύρες PoE μεταξύ τους, επιτρέποντας την επικοινωνία με τη Θύρα uplink, βελτιώνοντας την ασφάλεια και μειώνοντας την κίνηση εκπομπής. W – Λειτουργία Watchdog: Ανιχνεύει αυτόματα κάμερες IP που δεν ανταποκρίνονται και επανεκκινεί την τροφοδοσία PoE τους για αποκατάσταση της λειτουργίας, μειώνοντας τον χρόνο διακοπής και το κόστος συντήρησης.
Πρωτόκολλο δικτύου	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Χαρακτηριστικό Θύρας Ethernet	Αυτόματη ανίχνευση 10/100Base-T(X), πλήρης/ημιαμφίδρομη λειτουργία και αυτόματο MDI/MDI-X
Λειτουργία προώθησης	Αποθήκευση και προώθηση

Χαρακτηριστικά μεταγωγέα

Μεταγωγική ικανότητα	1.2Gbps
Ρυθμός προώθησης	0.89Mpps
MAC	2K
Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης	768K
Πλαίσιο Jumbo	1512 byte
Μετάδοση μέσω συνεστραμμένου ζεύγους	10BASE-T:Cat5 UTP(≤300 μέτρα) 100BASE-TX:Cat5 ή νεότερο UTP(≤100 μέτρα)
Ακροδέκτες τροφοδοσίας	AF/AT:1/2(+),3/6(-);Hi PoE:1/2(+),3/6(-),4/5(+),7/8(-)
Μέγιστη / μέση ισχύς ανά Θύρα	Θύρες 1-3: 30W/15.4W; Θύρες 4: 60W/30W/15.4W
Προϋπολογισμός ισχύος	65W
Κατανάλωση ενέργειας	Αναμονή <2W· πλήρες φορτίο <65W

Φυσικά χαρακτηριστικά

Δείκτης LED	Ένδειξη τροφοδοσίας: PWR (Πράσινο); Ένδειξη δικτύου:1-6(Link/Act)/(Πράσινο).
Τροφοδοσία	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC100~240V 50-60Hz.
Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας	-20~+55°C: 5%~90% RH, χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία / υγρασία αποθήκευσης	-40~+75°C· 5%~95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Διάσταση	195*135*40mm
Καθαρό/Μεικτό βάρος	<0.8kg / <1.2kg
Μέθοδος εγκατάστασης	τύπου επιφάνειας εργασίας, τοποθετημένος σε τοίχο
Προστασία	IEC61000-4-2 (ESD): εκφόρτιση επαφής ±8kV, εκφόρτιση αέρα ±15kV; IEC61000-4-5 (προστασία από κεραυνούς/υπερτάσεις): τροφοδοσία CM±4kV/DM±2kV, Θύρα ±4kV
Επίπεδο προστασίας	IP30

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μεταγωγέας	1 τμχ
Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τμχ
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1 τμχ

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp