
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μεταγωγέας Fast Ethernet PoE+ 8 Θυρών με Watchdog

Μοντέλο PS1802E-L



Μεταγωγέας PS1802E-L με 8 Θύρες Fast Ethernet PoE+, 2 uplink Fast Ethernet, απομόνωση VLAN, λειτουργία Extend 300m και Watchdog PoE για δίκτυα CCTV.

Χαρακτηριστικά

- Μεταγωγέας PoE μεγάλης εμβέλειας 300m σειράς Lite με 8FE+2FE uplink
- Εσωτερικό τροφοδοτικό 96W
- Υποστηρίζει αυτόματη αποκατάσταση δικτύου μέσω AI Watchdog.
- Λειτουργία προστασίας υπέρτασης 6KV
- Συμμόρφωση με IEEE 802.3af/at, έως 30 W ανά θύρα PoE
- Ο διακόπτης DIP υποστηρίζει VLAN, επέκταση μετάδοσης έως 300M και Watchdog.
- Υποστηρίξτε την εγκατάσταση επιφάνειας εργασίας και τοίχου

Προδιαγραφές

Διεπαφές

Μοντέλο	PS1802E-L
Σταθερή θύρα	8 Θύρες PoE 10/100Base-T/TX (δεδομένα/τροφοδοσία), 2 Θύρες RJ45 10/100Base-T/TX για ανερχόμενη ζεύξη (δεδομένα)

PoE

Θύρα PoE	Θύρα 1-8 υποστήριξη PoE
Λειτουργία διακόπτη DIP 3 τρόπων	E – Λειτουργία Extend: Επεκτείνει την απόσταση μετάδοσης PoE έως 300 m, διατηρώντας σταθερή μετάδοση δεδομένων και ισχύος. V – Λειτουργία VLAN: Απομονώνει τις θύρες PoE μεταξύ τους, επιτρέποντας την επικοινωνία με τη θύρα uplink, βελτιώνοντας την ασφάλεια και μειώνοντας την κίνηση εκπομπής. W – Λειτουργία Watchdog: Ανιχνεύει αυτόματα κάμερες IP που δεν ανταποκρίνονται και επανεκκινεί την τροφοδοσία PoE τους για αποκατάσταση της λειτουργίας, μειώνοντας τον χρόνο διακοπής και το κόστος συντήρησης.
Πρωτόκολλο δικτύου	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Χαρακτηριστικό θύρας Ethernet	Αυτόματη ανίχνευση 10/100Base-T(X), πλήρης/ημιαμφίδρομη λειτουργία και αυτόματο MDI/MDI-X
Λειτουργία προώθησης	Αποθήκευση και προώθηση

Χαρακτηριστικά μεταγωγέα

Μεταγωγική ικανότητα	2.0Gbps
Ρυθμός προώθησης	1.49Mpps
MAC	2K
Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης	768K
Μετάδοση μέσω συνεστραμμένου ζεύγους	10BASE-T:Cat5 UTP(≤300 μέτρα) 100BASE-TX:Cat5 ή νεότερο UTP(≤100 μέτρα)
Ακροδέκτες τροφοδοσίας	Προκαθορισμένο 1/2(+), 3/6(-)
Μέγιστη / μέση ισχύς ανά θύρα	30W/15.4W
Συνολική ισχύς	96W
Κατανάλωση ενέργειας	Αναμονή <5W· πλήρες φορτίο <96W

Φυσικά χαρακτηριστικά

Δείκτης LED	Ένδειξη τροφοδοσίας: PWR (Πράσινο) Ένδειξη δικτύου: 1-8(Link/Act)/ (Πράσινο), 9-10(Link/Act)/ (Πράσινο)
Τροφοδοσία	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC100~240V 50-60Hz,96W
Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας	-20~+55°C: 5%~90% RH, χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία / υγρασία αποθήκευσης	-40~+75°C· 5%~95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Διάσταση	195*135*40mm
Καθαρό/Μεικτό βάρος	< 1.0kg / < 1.2kg
Μέθοδος εγκατάστασης	τύπου επιφάνειας εργασίας, τοποθετημένος σε τοίχο
Προστασία	IEC61000-4-2 (ESD): εκφόρτιση επαφής ±8kV, εκφόρτιση αέρα ±15kV; IEC61000-4-5 (προστασία από κεραυνούς/υπερτάσεις): τροφοδοσία CM±4kV/DM±2kV, θύρα ±4kV
Επίπεδο προστασίας	IP30

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μεταγωγέας	1 τμχ
Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τμχ
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1 τμχ

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp