ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μεταγωγέας Gigabit PoE+ 8 θυρών με 2 SFP uplink

Μοντέλο PS1802SFG



Βιομηχανικός μεταγωγέας Gigabit PoE+ 8 θυρών με προϋπολογισμό 120W και 2 υποδοχές SFP. Υποστηρίζει VLAN και AI Watchdog και αποτελεί αξιόπιστη δικτυακή λύση για ολοκληρωτές συστημάτων.

Χαρακτηριστικά

- Μεταγωγέας PoE πλήρους Gigabit 8GE+2GF
- Υποστηρίζει έξυπνο Watchdog, VLAN και λειτουργία Extend
- Υποστηρίζει αυτόματη διαπραγμάτευση 10/100/1000Mbps και αυτόματο MDI/MDI-X
- Υποστηρίζεται επιτραπέζια τοποθέτηση, στερέωση σε τοίχο και εγκατάσταση σε rack
- Οι θύρες 1–8 υποστηρίζουν PoE IEEE 802.3af/at έως 30W ανά θύρα
- Περιλαμβάνεται εσωτερικό τροφοδοτικό 120W
- Προώθηση με ταχύτητα γραμμής σε όλες τις θύρες

Προδιαγραφές

MAXSOL Ελλάδα

Διεπαφές

Μοντέλο	PS1802SFG
Σταθερή Θύρα	8 Θύρες PoE 10/100/1000Base-T/TX (δεδομένα/τροφοδοσία) 2 Θύρες SFP 10/100/1000Base-T/TX (δεδομένα)

PoE

Θύρα PoE	Θύρα 1-8 υποστήριξη PoE
Χαρακτηριστικό	Ο διακόπτης DIP υποστηρίζει προτεραιότητα θυρών από προεπιλογή. E: Η λειτουργία AI Extend επιτρέπει μετάδοση 300 μέτρων και αυτόματη αλλαγή ταχύτητας μίας θύρας (όριο 10Mbps), ενώ οι άλλες θύρες διατηρούν 100M/1000M εντός 100 μέτρων. V: ενεργοποίηση απομόνωσης και VLAN στις θύρες 1-8· D: όταν ενεργοποιηθεί, οι θύρες 1-8 χρησιμοποιούν αυτοΐαση δικτύου AI-PoE (λειτουργία PoE Watchdog), επιλύοντας αυτόματα προβλήματα κάμερας και μειώνοντας την ανάγκη υποστήριξης μετά την πώληση.
Πρωτόκολλο δικτύου	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3x
Χαρακτηριστικό Θύρας Ethernet	Αυτόματη ανίχνευση 10/100Base-T(X) και 10/100/1000Base-T, πλήρης/ημιαμφίδρομη λειτουργία και αυτόματη προσαρμογή MDI/MDI-X
Χαρακτηριστικά Θύρας οπτικής ίνας	Θύρα Gigabit SFP. Η μονάδα ίνας δεν περιλαμβάνεται και παραγγέλνεται χωριστά. Διατίθενται μονότροπες/πολύτροπες μονάδες, μονής/διπλής ίνας, με σύνδεση LC.
Λειτουργία προώθησης	Αποθήκευση και προώθηση

Χαρακτηριστικά μεταγωγέα

Χωρητικότητα μεταγωγής	22Gbps
Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης	4M
MAC	4K
Ρυθμός προώθησης	16.368 Mpps
Μετάδοση μέσω συνεστραμμένου ζεύγους	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 μέτρα) 100BASE-TX: UTP Cat5 ή νεότερο (≤100 μέτρα) 1000BASE-T: UTP Cat5 ή νεότερο (≤100 μέτρα)
Ακροδέκτες τροφοδοσίας	Προεπιλογή 1/2(+), 3/6(-)
Μέγιστη / μέση ισχύς ανά Θύρα	30 W / 15.4 W
Συνολική ισχύς / τάση εισόδου	120W
Κατανάλωση ενέργειας	Αναμονή: < 2W Πλήρες φορτίο: < 120W

Φυσικά χαρακτηριστικά

Δείκτης LED	Ένδειξη τροφοδοσίας: PWR (Πράσινο); Ένδειξη δικτύου: 1–8(Link/Act) (Πράσινο), 9–10(Link/Act) (Πράσινο)
Τροφοδοσία	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC100~240V50-60Hz,120W
Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας	-20~+55°C, 5%~90% RH χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία / υγρασία αποθήκευσης	-40~+75°C 5%~95% RH χωρίς συμπύκνωση
Διάσταση	220 * 145 * 45 mm
Καθαρό/Μεικτό βάρος	< 1 kg / < 1.2 kg
Μέθοδος εγκατάστασης	Επιτραπέζια τοποθέτηση ή στερέωση σε τοίχο
Προστασία	IEC61000-4-2 (ESD): εκφόρτιση επαφής ±8kV, εκφόρτιση αέρα ±15kV IEC61000-4-5 (προστασία από κεραυνούς/υπερτάσεις): τροφοδοσία CM±4kV/DM±2kV, θύρα ±6kV
Επίπεδο προστασίας	IP30

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση	CE, FCC, RoHS

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μεταγωγέας	1 τμχ
Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τμχ
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1 τμχ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp