ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Ενσωματωμένο ηλιακό φωτιστικό δρόμου LED 20W IP65

Μοντέλο SI300W



Ενσωματωμένο ηλιακό φωτιστικό LED 20W με φωτεινή ροή 2000LM, προστασία IP65, ανθεκτική μπαταρία LiFePO4 και έλεγχο ραντάρ για επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικά

- Αυτόνομο πακέτο ενσωματωμένου ηλιακού φωτιστικού 20W 15AH με βραχίονα
- Μπαταρία LiFePO4 3,2V/15Ah
- Περίβλημα: νέο υλικό ABS
- Απομακρυσμένος/Φως/έλεγχος ραντάρ
- Ώρες φόρτισης: 6-8 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30° έως 60°
- Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ 6V/20W, 335*447*17 mm
- LED: 5050 1W, 84 στοιχεία
- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες / IP65
- Φωτεινή ροή: 2000LM
- Ώρες φωτισμού: 12-14 ώρες

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	SI300W	SI400W
Φωτοβολταϊκό πάνελ	Μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πάνελ 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm	Μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πάνελ 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm
Μπαταρία	3.2V 15Ah $LiFePO_4$	3.2V 25Ah $LiFePO_4$
Τύπος LED	5050, 1W × 84 τεμάχια	5050, 1W × 144 τεμάχια
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες	IP65	IP65
Έλεγχος φωτός	Ναι.	Ναι.
Έλεγχος ραντάρ	Ναι.	Ναι.
Απομακρυσμένος έλεγχος	Ναι.	Ναι.
CRI	75 Ra	75 Ra
Περιοχή ακτινοβόλησης	100 m^2	100 m^2
Χρόνος φόρτισης	6–8 ώρες	6–8 ώρες
Χρόνος φωτισμού	12–14 ώρες	12–14 ώρες
Θερμοκρασία εργασίας	-30℃ ~ +60℃	-30℃ ~ +60℃
Μέγεθος προϊόντος	560 × 340 × 60 mm	710 × 355 × 70 mm
Θερμοκρασία χρώματος	6500 K	6500 K
Συσκευασία	1 μονάδα / CTN	1 μονάδα / CTN
Προτεινόμενο Ύψος εγκατάστασης	4–6 m	4–6 m

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp