ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Ενσωματωμένο ηλιακό φωτιστικό δρόμου LED 30W IP65

Μοντέλο SI400W



Ενσωματωμένα ηλιακά φωτιστικά 30W με μπαταρίες LiFePO4 25Ah. Αδιάβροχη κατασκευή IP65 και φωτεινή ροή 2000LM. Ιδανικά για δημοτικά και βιομηχανικά έργα φωτισμού.

Χαρακτηριστικά

- Αυτόνομο πακέτο ενσωματωμένου ηλιακού φωτιστικού 30W 25AH με βραχίονα
- Μπαταρία LiFePO4 3,2V/25Ah
- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες / IP65
- Φωτεινή ροή: 2000LM
- Ώρες φωτισμού: 12-14 ώρες
- Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ 6V/30W, 349*577*17 mm
- LED: 5050 1W, 144 στοιχεία
- Απομακρυσμένος/Φως/έλεγχος ραντάρ
- Ώρες φόρτισης: 6-8 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30° έως 60°

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	SI300W	SI400W
Φωτοβολταϊκό πάνελ	Μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πάνελ 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm	Μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πάνελ 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm
Μπαταρία	3.2V 15Ah $LiFePO_4$	3.2V 25Ah $LiFePO_4$
Τύπος LED	5050, 1W × 84 τεμάχια	5050, 1W × 144 τεμάχια
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες	IP65	IP65
Έλεγχος φωτός	Ναι.	Ναι.
Έλεγχος ραντάρ	Ναι.	Ναι.
Απομακρυσμένος έλεγχος	Ναι.	Ναι.
CRI	75 Ra	75 Ra
Περιοχή ακτινοβόλησης	100 m^2	100 m^2
Χρόνος φόρτισης	6–8 ώρες	6–8 ώρες
Χρόνος φωτισμού	12–14 ώρες	12–14 ώρες
Θερμοκρασία εργασίας	-30℃ ~ +60℃	-30℃ ~ +60℃
Μέγεθος προϊόντος	560 × 340 × 60 mm	710 × 355 × 70 mm
Θερμοκρασία χρώματος	6500 K	6500 K
Συσκευασία	1 μονάδα / CTN	1 μονάδα / CTN
Προτεινόμενο Ύψος εγκατάστασης	4–6 m	4–6 m

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp