ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Επαγγελματικό ηλιακό φωτιστικό 20W σε πλήρες κιτ IP65

Μοντέλο SLG300W



Ηλιακό φωτιστικό δρόμου 20W σε πλήρες κιτ με μπαταρία LiFePO4 20Ah, προστασία IP65 και φωτεινή ροή 1000LM για επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

- Ηλιακό φωτιστικό δρόμου 20W 20AH με βάση σε πλήρες κιτ
- Μπαταρία LiFePO4 3,2V/20Ah
- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες / IP65
- Φωτεινή ροή: 1000LM
- Ώρες φωτισμού: 12-14 ώρες
- Ηλιακό πάνελ: μονοκρυσταλλικό 6V/20W
- LED: 5730, 210 στοιχεία
- Απομακρυσμένη / Φωτεινή / Δείκτης ισχύος
- Ώρες φόρτισης: 6-8 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30° έως 60°

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	SLG300W	SLG500W	SR600W
Φωτοβολταϊκό πάνελ	Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ 6V / 20W	Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ 6V / 30W	Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ 6V / 30W
Μπαταρία	3.2V 20Ah LiFePO4 μπαταρία	3.2V 30Ah LiFePO4 μπαταρία	3.2V 30Ah LiFePO4 μπαταρία
Τύπος LED	210 LEDs (SMD 5730)	454 LEDs (SMD 5730)	1272 LED (SMD 2835)
Φωτεινή ροή	1000 lm	1700 lm	3000 lm
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες	IP65	IP65	IP67
Απομακρυσμένος έλεγχος	Ναι.	Ναι.	Ναι.
Έλεγχος φωτός	Ναι.	Ναι.	Ναι.
Έλεγχος χρόνου	Ναι.	Ναι.	Ναι.
Χρόνος φόρτισης	6–8 ώρες	6–8 ώρες	6–8 ώρες
Αυτονομία λειτουργίας	3 ημέρες	3 ημέρες	Αυτονομία 3–4 ημερών
Θερμοκρασία εργασίας	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Μέγεθος προϊόντος	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm
Προτεινόμενο Ύψος εγκατάστασης	6 m	6 m	6 m

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp