ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Βιομηχανικό προστατευτικό υπέρτασης ράγας DIN 20–40kA

Μοντέλο SPD40KV-2P



Προστατευτικό υπέρτασης ράγας DIN με ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 20kA, μέγιστο 40kA, Uc 385V, ένδειξη βλάβης και επαφές απομακρυσμένης σηματοδότησης.

Χαρακτηριστικά

- Προστατευτικό τροφοδοσίας από υπερτάσεις/κεραυνούς 20-40KA
- Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης (8/20μS) In: 20KA
- Χρόνος απόκρισης tA:≤25nS
- Εύρος θερμοκρασίας Tu: -40°C...+80°C
- Υποστήριγμα εγκατάστασης: 35mmDIN
- Μέγιστη συνεχής τάση λειτουργίας AC Uc:385V
- Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης (8/20μS) Imax:40KA
- Επίπεδο προστασίας: IP20
- Πλάτος εγκατάστασης: 2mods
- Χαρακτηριστικά ακροδεκτών Un/In. Καλωδίωση ακροδέκτη απομακρυσμένου σήματος: AC:250V/0.5A, DC:250V/0.1A, 125V/0.2A, 75V/0.5A

SPD40KV-2P

Προδιαγραφές

Μοντέλο	SPD40KV-2P
Ονομαστική τάση εργασίας AC (Un)	230V / 50Hz
Μέγιστη συνεχής τάση λειτουργίας (Uc)	385V
Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης (8/20 μs) (In)	20 kA
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης (8/20 μs) (Imax)	40 kA
Επίπεδο προστασίας τάσης (Up)	≤ 1.75 kV
Χρόνος απόκρισης (tA)	≤ 25 ns
Εφεδρική ασφάλεια	160 A
Ικανότητα βραχυκυκλώματος	25 kA / 50 Hz
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-40°C ~ +80°C
Μέθοδος καλωδίωσης εγκατάστασης	Παράλληλη σύνδεση
Προδιαγραφή καλωδίου	Πολύκλωνος αγωγός 16 mm²
Κατάσταση εργασίας / Ενδείξεις ελαττωμάτων	Πράσινο / Κόκκινο
Υλικό περιβλήματος	PBT πυρίμαχο πλαστικό (κόκκινο, προαιρετικό γκρι), UL94-V0
Πλάτος εγκατάστασης	2 ενότητες (2P)
Υποστήριγμα εγκατάστασης	Ράγα DIN 35 mm
Επίπεδο προστασίας	IP20
Τύπος απομακρυσμένης επαφής	Εναλλαγή επαφής μετάβασης
Επιδόσεις τερματικού	Un / In AC: 250V / 0.5A DC: 250V / 0.1A, 125V / 0.2A, 75V / 0.5A
Καλωδίωση ακροδεκτών απομακρυσμένου σήματος	Μέγ. καλώδιο 1.5 mm² μονόκλωνο ή πολύκλωνο

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp